



“En İyisi - The Best”

TIGERMOBILDRIILL

PNÖMATİK DELİCİ MAKİNA
PNEUMATIC DRILLING UNIT



Set-A Makina imal ve ithal ettiği makinalar üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Set-A Makina reserves the right to change the content of this brochure without prior notice.



TIGERMOBILDRILL

PNÖMATİK DELİCİ MAKİNA / PNEUMATIC DRILLING UNIT

- Hafif, rahat taşınabilir ama aynı zamanda güçlü bir makina olan TIGERMOBİLDRIILL ile kaya delme işlemini gerçekleştirmek, artık çok kolay.
- Montaj ve demontaj ile taşınabilirliği oldukça kolay olup; tekerlekleri sayesinde eğimli arazide bile insan gücü ile kolayca taşınabilir.
- "TIGERMOBİLDRIILL" ile delik delme işlemi için: Sadece 6 Barda, 4,6 m³/dak. basınçlı hava gerekir.
- Elektrik, hidrolik güç ünitesi v.b. gibi farklı enerji ve/veya güce ihtiyaç yoktur.
- Basınca bağlı olarak, yüksek delme sürati elde edilir.
- Pnömatik rotasyon, zincir motoru ile delik dibi tabancadan oluşur.
- Yatay, dikey ve açılı delik delinebilir.
- Delik doğrultusunda sapma olmaksızın max. 25-30 m. delik delinebilir.
- Makina, merkezi otomatik yağlama sistemine sahiptir.

Teknik Özellikler

DTH ile

Delme Çapı	: 76 mm veya 90 mm
Delme Hızı	: 20 - 25 cm/dak. (Kireçtaşı için)
Maksimum Delme Derinliği	: 25 - 30 m
Toplam Hava Sarfiyatı	: 4,6 m ³ / dak.
Çalışma Basıncı	: 6 bar
Toplam Ağırlığı	: 360 kg

Tiger YT24 Tabanca İle

Delme Çapı	: 34 mm veya 40 mm
Delme Hızı	: 30 - 40 cm /dak.(Kireçtaşı için)
Maksimum Delme Derinliği	: 9,6 m
Toplam Hava Sarfiyatı	: 5,0 m ³ / dak.
Çalışma Basıncı	: 6 bar
Toplam Ağırlığı	: 240 kg

Technical Specifications

With DTH

Hide Diameter	: 76 mm or 90 mm
Drilling Speed	: 20 - 25 cm./min (For limestone)
Max Driling Depths	: 25 - 30 m
Air Consumption	: 4,6 m ³ / min
Working Pressure	: 6 bar
Weight	: 360 kg

With Tiger YT24 Hand Held Rock Drill

Hide Diameter	: 34 mm or 40 mm
Drilling Speed	: 30 - 40 cm / min(For limestone)
Max Driling Depths	: 9,6 m
Air Consumption	: 5,0 m ³ / min
Working Pressure	: 6 bar
Weight	: 240 kg

- Equipped with pneumatic rotation motor, chain feeding & DTH hammer.
- Can be used for vertical, horizontal and angled drilling.
- Drilling depth maximum is: 25-30 m without lateral deviation.
- High drilling speed. (Granite:10-15 cm/min. ; Calcareous Rocks-Limestone: 25-30 cm /min.)
- It can be assembled and disassembled easily and it can be carried easily even by man power.
- Automatic lubricator with the central lubricating system.
- The unit is delivered completely with it's down the hole hammer, 15 pieces of 1,0 m. or 10 pieces of 1,5 m. each rods, installation chains, rod wrenches, and central lubrication system.



SET - A MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Adres : İvedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No:60 TR-06370 Ostim Ankara / TÜRKİYE

Telefon : +90 (312) 395 34 00 (pbx) Faks : +90 (312) 395 36 00

E-Mail : info@setmakina.com Satış E-mail : sales@setmakina.com Teknik Servis E-mail : services@setmakina.com

Web : www.setmakina.com

