



En İyisi - The Best

TIGEREXPLORER

HİDROLİK KAROT ALMA MAKİNASI
HYDRAULIC CORING MACHINE



SET-A MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

İVEDİK O.S.B. 27.CAD. NO:60 06370/OSTİM-ANKARA
TEL: 0090 312 395 34 00 FAX: 0090 312 395 36 00

www.setmakina.com/info@setmakina.com





En İyisi - The Best

HİDROLİK KAROT ALMA MAKİNASI / HYDRAULIC CORING MACHINE

EXPLORER arařtırmalar için kullanılan yer altı karotu için ideal bir makinadır. Makina tamamen hidrolik olup, tahrik benzin motoru ile sağlanmaktadır. EXPLORER; Delici Kolon, Güç Ünitesi, Arka Şase, Ön Şase ve Kumanda Ünitesi olmak üzere toplamda 5 ana bölümden oluşmaktadır. Ön şase, çeki demiri standartlarına uygun biçimde kaplin ve çeki oku bulunmaktadır. Böylece makinanın bir yerden bir yere taşınması kolaydır. Karot alma işlemi sırasında doğru takımlar kullanıldığında, EXPLORER ile Ø45 mm karotlar için 15-25 m derinliğe ulaşılabilir.

- Ön şase de bulunan kaplin veya çeki oku sayesinde bir yerden bir yere taşınması kolaydır.
- Makina ayrı ayrı 5 ayrı bölümden oluştuğu için montaj ve demontajı kolaydır.
- Elektrik ihtiyacı duyulmamaktadır.
- Mermer ve granit için Hidrolik Karot Makinası üzerindeki Delici Kolon 360 ° dönebilme ve teleskobik boru sayesinde açısız olarak ayarlanabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Karot Çapı	: Ø45 mm	Core Diameter	: Ø45 mm
Tij Uzunluğu	: 1500 mm	Rod Length	: 1500 mm
Karot Alma Derinliği	: 15-25 m	Coring Depth	: 76 - 90 mm
Benzin Motoru	: 23 HP	Petrol Engine	: 23 HP
Akü	: 12V 36 AH	Battery	: 12V 36 AH
Toplam Ağırlık	: 485 kg (Muhafazalı: 520 kg)	Total Weight	: 485 kg (With Cover:520 kg)

An "EXPLORER" drill is the ideal machine for explorational coring of the subsoil. Completely hydraulic, it consists of a sled, on which the rotation head slides, mounted on a practical tubular-structure trailer equipped with wheels, directional shaft and outriggers, that permit easy transport and positioning. When correctly used with a suitable tool, and depending on the material to be cored, the EXPLORER can reach depths of 15-25 m with Ø 45mm cores.

- The machine is easy to transport from place to place due to coupling and drawbolt on the front frame,
- To assemble and disassemble the machine is simple.
- No needed electricity.
- For marble and granite, tubular frame complete with n° 4 springs, 360° rotating fifthwheel, column fixing brackets and wheel mounted for trailing.

SET-A MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

İVEDİK O.S.B. 27.CAD. NO:60 06370/OSTİM-ANKARA
TEL: 0090 312 395 34 00 FAX: 0090 312 395 36 00

www.setmakina.com/info@setmakina.com

